

# Техническа спецификация за продукт Характеристики

# MTN6805-0008 SpaceLogic KNX Switch/Blind Extension 8ch 10AX/16AC1



## Заглавна страница

Гама на продукта	SpaceLogic KNX
Продукт или тип компонент	#N/A
Работен режим	KNX шинна система
Тип шина	KNX
Rated input	ON/OFF status:

## Допълнителни устройства

Монтажна подпора	DIN шина
[Ue] номинално работно напрежение	250 V AC 50/60 Hz
[In] номинален ток	16 A 10 A
Брой изходи	8 4

## Околна среда

Степен на защита IP	IP20
---------------------	------

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	366,0 g
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Weight	9,596 kg
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>