

Техническа спецификация за продукт Характеристики

NSYCVF165M230PF Вентилатор с решетка 165м3/н 230V IP54



Заглавна страница

Обхват	ClimaSys
Наименование на продукта	ClimaSys CV
Продукт или тип компонент	Вентилатор
Type of filter	Стандартно
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 165 m3/h при 50 Hz Free flow rate with standard filter: 193 m3/h при 60 Hz
[Us] номинално захранващо напрежение	175...253 V
Входно напрежение	230 V 50/60 Hz

Допълнителни устройства

Absorbed power	16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz
[In] номинален ток	0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz
Noise level < at	50...51 dB
Bearing type	Ball
Височина	Външен: 268 mm
Широчина	Външен: 248 mm
Дълбочина	Външен: 104 mm
Размери на отворите	223 x 223 mm
Тегло на продукта	1,14 kg
Материал	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Цвят	Outlet grille: сив (RAL 7035)
Температура на околния въздух при работа	-20...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C
Максимално налягане	50 Pa flow rate 0 m³/h
Свързване - клеморед	Faston connector
Степен на защита IP	IP54
Структура на устройството	1 axial motor 2 protective grille: on the front and rear surfaces 1 филтър: front of axial motor 1 outlet grille: преден 1 cut-out template 1 захранващ кабел
Условия на употреба	Не е препоръчително честа смяна на филтър Филтърът трябва да се почиства и сменя редовно Flow rates depends on the work point, see ProClima software Външната температура трябва да е 5 °C по-ниска от вътрешната Surrounding environment must be relatively clean

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяна или приложимостта на тези продукти за специфични приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	1,438 kg
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	28 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	59 cm
Package 2 Weight	6,674 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	122 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------