

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# NSYCCOTHD

## Термостат двоен н.о.+ н.з. (?C)



### Заглавна страница

Обхват	ClimaSys
Наименование на продукта	ClimaSys CC
Продукт или тип компонент	Двоен термостат
Обхват за настройка на температурата	0...60 °C
Визуализирана информация	Температура в °C

### Допълнителни устройства

Входно напрежение	250 V
Тип сензор	Bimetal
Тип и състав на контактите	1 NO/NC
Съпротивление на контакта	10 mOhm
Експлоатационен живот в цикли	100000 цикъла
Максимална превключвателна възможност	2 A 120...250 V AC индуктивен 0,6 10 A 250 V AC Съпротивителен 15 A 120 V AC Съпротивителен 30 W DC
Електрическо свързване	4 клеми 2.5 mm <sup>2</sup>
Монтажен режим	C клипс
Височина	Външен: 68 mm
Широчина	Външен: 56 mm
Дълбочина	Външен: 44 mm
Тегло на продукта	40 g
Място на монтаж	Spacial upright On mounting plate 35 mm DIN шина Cross rails
Температура на околния въздух при работа	-20...80 °C
Степен на защита IP	IP20
Hysteresis	7 %
Брой изходи	1 heating function 1 ventilation function
Материал	PC
Цвят	Светло сив
Устойчивост на горене	Самогасящ в съответствие с UL94 (material V0)
Продуктови сертификати	UL

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи технически характеристики и/или технически описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценка и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	104 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	75
Package 2 Height	26,5 cm
Package 2 Width	32,5 cm
Package 2 Length	41,5 cm
Package 2 Weight	8,946 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2250
Package 3 Height	150 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	268,38 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим <a href="#">Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС</a>
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>

## Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------