

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

LE1D25Q7

Устройства за директен пуск 1S 25A 380V5



Заглавна страница

Обхват	TeSys
Наименование на продукта	TeSys LE
Съкратено наименование на устройството	LE1D
Продукт или тип компонент	Вграден DOL starter
Приложение на устройството	Стандартно
Категория за оползотворяване	AC-3
Структура на устройството	Thermal overload relay поръчват се отделно Контактор
Тип управление	Глава за бутон start зелен I Глава за бутон stop/reset червен O

Допълнителни устройства

Моторна мощност в kW	11 KW при 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW при 415 V AC 50/60 Hz 11 KW при 440 V AC 50/60 Hz 15 KW при 500 V AC 50/60 Hz 15 KW при 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	22 A
[Uc] control circuit voltage	380 V AC 50/60 Hz
Номер на кабелния вход	2 ISO20 горен 2 ISO20 Дъно 2 Pg 16 Дъно 2 ISO25 горен 2 Pg 21 Дъно 2 ISO25 Дъно
Широчина	101 mm
Височина	201 mm
Дълбочина	153,5 mm
Тегло на продукта	1,015 kg

Околна среда

Материал	Полукарбонат
Степен на защита IP	IP65 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK07 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	IEC 60947-4-1
Температура на околния въздух при работа	-5...40 °C
Характеристики на околната среда	Стандартна среда
Продуктови сертификати	UKCA

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определянето на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и излизане на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	20,5 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	1,224 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Length	80 cm
Package 2 Weight	40,258 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------