

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

ISM20212

Мини-колона двустранна 0,43 м анодиран



Заглавна страница

Гама на продукта	OptiLine 45
Система за кабелна инсталация	Колона
Product type	Колона
Вид колона	Двустранно
Покритие на стълб/колона	Анодизиран

Допълнителни устройства

Colour	Натурален
Начин на монтаж	Screw-fixed
Размер на предния отвор	45 mm
Материал	Алуминий анодизиран
Quantity package 1 / unit	Комплект от 1
Височина	430 mm
Широчина	116 mm
Пазарен сегмент	Малък търговски Жилищен

Околна среда

Стандарти	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Степен на защита IP	IP30

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	74,5 cm
Package 1 Weight	2 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	68 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	81 kg

Устойчивост на офертата

Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------