

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

РКЕ16М424

Инд. щепсел 16А 3Р-Е 200-250V IP44 50-6



Заглавна страница

Обхват	PratiKa
Продукт или тип компонент	Индустриален контакт
Съкратено наименование на устройството	PratiKa plug
Категория на контакта	Ниско напрежение
Описание на полюсите	3P + E
Тип на мрежата	AC
Стандартен излаз	Индустриален

Допълнителни устройства

Форма и управление на контакта	Прав
[In] номинален ток	16 A
[Ue] номинално работно напрежение	200...250 V
Честота на мрежата	50/60 Hz
Заземяване в посока на часовниковата стрелка	9 h
Контактен материал	Корпус: Самозагасящ се инженерен полимер
Материал на контактите	Подчинени: месинг
Свързване - клеморед	Затворени винтове
Сечение на кабел	1...4 mm ²
Външен диаметър на кабела	8...15 mm
Кабелен вход	Кабелно уплътнение Водач
Тип влакно	Pg 16
Тегло на продукта	0,15 kg
Височина	139 mm
Широчина	65 mm
Дълбочина	65 mm
Цвят	Сив (RAL 7035)
Цвят на захранване	Син

Околна среда

Стандарти	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Степен на защита IP	IP44 в съответствие с IEC 60529
Степен на защита IK	IK08 в съответствие с EN 62262
Огнеупорно	850 °C в съответствие с IEC 60695-2-11
Относителна влажност	50 % при 40 °C 70 % при 30 °C 90 % при 20 °C
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	35 °C 86400 s) -25...40 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	152,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,8 cm
Package 2 Width	26,3 cm
Package 2 Length	27,0 cm
Package 2 Weight	1,62 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	5,347 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------