

Техническа спецификация за продукт Характеристики

A9L40281

iPRD-DC 40r 1000PV Катоден отводител - 2P - 1000VDC - с дистанционна комуникация



Заглавна страница

Range of product	Acti9
Наименование на продукта	Acti9 iPRD PV-DC
Съкратено наименование на устройството	IPRD PV-DC
Продукт или тип компонент	Surge arrester with pluggable cartridge
Описание на полюсите	2P
Тип на изходния сигнал	Contact (volt-free)
Signal contacts composition	1 SD (1 C/O)
Surge arrester type	Electrical distribution network
[Uoc] open circuit voltage	833 V

Допълнителни устройства

Surge arrester class type	Тип 2
Surge arrester technology	MOV
[Ue] номинално работно напрежение	1000 V +/- 10 % DC
[In] nominal discharge current	15 kA
[Imax] maximum discharge current	40 kA
[Uc _{pv}] maximum continuous operating voltage	Измерване на разлика: 1000 V L+/L- Общ режим: 1000 V L+/PE Общ режим: 1000 V L-/PE
Maximum [Up] voltage protection level	Общ режим <3,9 kV Тип 2 L+/PE Общ режим <3,9 kV Тип 2 L-/PE Измерване на разлика <3,9 kV Тип 2 L+/L-
Disconnecter device type	Integrated disconnecter
[Isc _{pv}] short-circuit current rating	200 A
Локална сигнализация	Бял/червен flag
Сигнално напрежение на веригата	AC: 250 V 50/60 Hz
Сигнализиращ изходен ток	0.25 A
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
9 mm клеми	6
Височина	85 mm
Широчина	54 mm
Дълбочина	69 mm
Тегло на продукта	400 g
Цвят	Бял (RAL 9003)
Време за реакция	<= 25 ns
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми 2,5...25 mm ² твърд Тип тунелни клеми 2,5...16 mm ² гъвкав Tunnel terminal 2,5...16 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	14 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

Околна среда

Стандарти	EN 50539-11:#N/A UTE C 61740-51
Продуктови сертификати	CE
Степен на защита IP	На преден панел: IP40 On terminal: IP20
Степен на защита IK	IK03
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	369,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	28 cm
Package 2 Weight	1,544 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	14,453 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Информация За Излизане От Употреба

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------