

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9L15582

iPF 40 40 KA 340V 3P



Заглавна страница

Range of product	Acti9
Наименование на продукта	Acti9 iPF K
Продукт или тип компонент	Surge arrester
Съкратено наименование на устройството	IPF K
Приложение на устройството	Дистрибуция
Стандарти	IEC 61643-11:2011
Продуктови сертификати	EAC CE
Описание на полюсите	3P
Remote signalling	Без
Surge arrester type	Electrical distribution network
Заземителна система	TN-C IT 230

Допълнителни устройства

Surge arrester class type	Тип 2
Surge arrester technology	MOV
[Ue] номинално работно напрежение	230/400 V AC (+/- 10 %) при 50/60 Hz
[In] nominal discharge current	Общ режим: 15 kA (L/PE) Общ режим: 15 kA (N/PE)
[Imax] maximum discharge current	Общ режим: 40 kA L/PE
[Uc] maximum continuous operating voltage	Общ режим: 340 V L/PE
Maximum [Up] voltage protection level	Общ режим <1,5 kV Тип 2 L/PE
[Ut] временно свръхнапрежение	337 V L/N 5 s withstand 442 V L/PE 5 s withstand 1200 V N/PE 200 ms withstand 1453 V L/PE 200 ms withstand
Disconnecter device type	Associated circuit breaker iK60N 40 A крива C - Icu 6 kA Associated fuse gG 63 A - Icu 25 kA
Сигнално напрежение на веригата	0.25 A 250 V AC 50/60 Hz
Монтажен режим	Скоба (DIN шина)
9 mm клеми	8
Височина	81 mm
Широчина	72 mm
Дълбочина	69 mm
Тегло на продукта	335 g
Цвят	Бял (RAL 9003)
[Ipre] Ground residual current	25 mA
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 25 mm ² твърд Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 16 mm ² гъвкав Тип тунелни клеми (Отгоре или отдолу) 16 mm ² с подвижна втулка
Захват на проводника	11 mm
Затягащ момент	3,5 N.m

Околна среда

Степен на защита IK	IK03 в съответствие с IEC 62262
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,2 cm
Package 1 Length	8,1 cm
Package 1 Weight	337,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	10,0 cm
Package 2 Width	8,0 cm
Package 2 Length	28,0 cm
Package 2 Weight	1,087 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	13,548 kg

Устойчивост на офертата

Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация На Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------