

# Техническа спецификация за продукт

## Характеристики

# ZA2EE102

## Easy Harmony XA2E, единичен контактен блок за глава Ø22, 1 NC



### Заглавна страница

Гама на продукта	Easy Harmony XA2
Продукт или тип компонент	Контактен блок
Съкратено наименование на устройството	ZA2E

### Допълнителни устройства

Тип и състав на контактите	1 NC
Рсабота на контакта	Бавно спиране
Вид контактен блок	Един
Продължително използване	Стандартни контакти
Вкл при положителен сигнал	Без
Механична издръжливост	1500000 цикъла
Свързване - клеморед	, <= 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> съответстващ на EN 60947-1 , <= 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> съответстващ на EN 60947-1 , >= 1 x 0.5 mm <sup>2</sup> съответстващ на EN 60947-1 Faston клеми, размер на връзката: 6.3 mm съответстващ на EN 60947-1
Затягащ момент	0,8 N.m
Материал на контактите	Сребърна сплав (Ag/Ni)
Защита от късо съединение	10 A предпазител тип gL съответстващ на IEC 60269-1
Номинален термичен ток	10 A съответстващ на EN/IEC 60947-5-1
[Ue] Изолационно напрежение	600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с EN 60947-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV EN 60947-1
Номинален работен ток	2 A at 230 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 0,2 A at 110 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-1
Електрическа устойчивост	500000 Цикъла, AC-15, 2 A at 230 V, работен обхват <60 сус/мн, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1 500000 цикъла, DC-13, 0,2 A at 110 V, работен обхват <60 сус/мн, коефициент на натоварване: 0,5 в съответствие с IEC 60947-5-1

### Околна среда

Защитни мерки	TC
Температура на околната среда за съхранени	-40...70 °C
Температура на околния въздух при работа	-25...55 °C
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529
Стандарти	EN/IEC 60947-1 IEC 60529 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-1
Продуктови сертификати	CCC CE

## Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,52 cm
Package 1 Width	10,16 cm
Package 1 Length	10,16 cm
Package 1 Weight	0,02 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,2 cm
Package 2 Width	19,1 cm
Package 2 Length	17 cm
Package 2 Weight	80 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,438 kg

## Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	<a href="#">Декларация На REACH</a>
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) <a href="#">Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС</a>
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент на Китай относно RoHS	<a href="#">Декларация На Китай Относно RoHS</a>
Оповестяване за опазване на околната среда	<a href="#">Екологичен Профил На Продукт</a>
Профил на циркулярност	<a href="#">Информация За Излизане От Употреба</a>