

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MIP12112

Модулно табло Mini Pragma 1P 12M, открит монтаж, непрозрачна врата



Заглавна страница

Обхват	Resi9
Наименование на продукта	Resi9 MP
Продукт или тип компонент	Табло
Тип табло	Модулна кутия
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Плътен
Широчина	Отвън: 268 mm
Височина	Отвън: 228 mm
Дълбочина	Отвън: 101,5 mm

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Повърхност
9 mm клеми	24
Цялостен брой 18 mm модули	12
[In] номинален ток	63 A
Тип шини	35 mm асиметрична релса
Описание на монтажната плоча	Без монтажна плоча
Кабелен вход	1 bare flange 1 trunking flange
Функция на клемен блок	Земя / неутрал
Номера на клемите	1 earth (Завити) с 8 1 neutral (Завити) с 8
Разпределителен блок	1 x 16 mm ² за earth 1 x 16 mm ² за neutral 3 x 6 mm ² за earth 3 x 6 mm ² за neutral 4 x 10 mm ² за earth 4 x 10 mm ² за neutral
Материал на таблото	Back part: technoplastic Врата: technoplastic Преден панел: technoplastic
Вътрешна дълбочина	80 mm
Цвят	Врата: бял (RAL 9003) Преден панел: бял (RAL 9003)
Пазарен сегмент	Жилищен Малък търговски

Информацията, представена в тази документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики на експлоатационните качества на съдържащите се в нея продукти. Тази документация няма за цел замаяната и няма да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения. Задължение на всеки такъв потребител или интегратор е да направи подходящия и цялостен анализ на риска, оценен и изпитване на продуктите по отношение на тяхното специфично приложение или употреба. Нито Schneider Electric Industries SAS, нито неговите свързани лица или филиали са отговорни или могат да бъдат подведени под отговорност за злоупотреба със съдържащата се тук информация.

Околна среда

Стандарти	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Етикети за качество	IMQ
Огнеупорно	Врата: 650 °C Back part: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IP	IP40
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10 cm
Package 1 Width	23 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	808 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	41 cm
Package 2 Length	52,5 cm
Package 2 Weight	7,312 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	128
Package 3 Height	120 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	128,992 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------