

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MIP30118

Преден панел 1R 18M вграден монтаж



Заглавна страница

Обхват	Resi9
Продукт или тип компонент	Преден панел
Type of front plate	Плътен
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата	Resi9 MP

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
Тип преден капак	Плътен
Брой хоризонтални редове	1
Брой 18mm модули на ред	18
Цялостен брой 18 mm модули	18
Материал на таблото	Врата: technoplastic Преден панел: technoplastic
Широчина	Отвън: 402 mm
Височина	Отвън: 252 mm
Дълбочина	Стена: 13 mm Отвън: 19 mm
Цвят	Преден панел: бял (RAL 9003)

Околна среда

Стандарти	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Огнеупорно	Врата: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	25,2 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Weight	7,56 kg
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	60,0 cm
Package 2 Weight	72,48 kg
Number of Units in Package 3	14
Unit Type of Package 3	BB1

Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Length	52,0 cm
Package 1 Width	40,2 cm
Package 1 Height	3,2 cm
Package 1 Weight	370,0 g
Number of Units in Package 2	112
Unit Type of Package 2	P12
Package 2 Length	120,0 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------