

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MIP30212

Преден панел 2R 12M вграден монтаж



Заглавна страница

Обхват	Resi9
Продукт или тип компонент	Преден панел
Type of front plate	Плътен
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата	Resi9 (Resi9 MP)

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
Тип преден капак	Плътен
Брой хоризонтални редове	2
Брой 18mm модули на ред	12
Цялостен брой 18 mm модули	24
Материал на таблото	Врата: technoplastic Преден панел: technoplastic
Широчина	Отвън: 294 mm
Височина	Отвън: 377 mm
Дълбочина	Отвън: 18 mm
Цвят	Преден панел: бял (RAL 9003)

Околна среда

Стандарти	IEC 60695-2-11 IEC 529 EN 50102
Огнеупорно	Врата: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,0 cm
Package 1 Width	29,4 cm
Package 1 Length	37,5 cm
Package 1 Weight	806,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	53,5 cm
Package 2 Width	41,0 cm
Package 2 Length	30,5 cm

Package 2 Weight	9,0 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	118,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	156,0 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------