

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

MIP30112T

Преден панел 1R 12M вграден монтаж



Заглавна страница

Обхват	Resi9
Продукт или тип компонент	Преден панел
Type of front plate	Прозрачен
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост на гамата	Resi9 (Resi9 MP)

Допълнителни устройства

Монтаж на таблото	Вграден
Тип преден капак	Полупрозрачни
Брой хоризонтални редове	1
Брой 18mm модули на ред	12
Цялостен брой 18 mm модули	12
Материал на таблото	Врата: technoplastic Преден панел: technoplastic
Широчина	Отвън: 294 mm
Височина	Отвън: 252 mm
Дълбочина	Стена: 13 mm Отвън: 18 mm
Цвят	Преден панел: бял (RAL 9003)

Околна среда

Стандарти	IEC 60695-2-11 EN 50102 IEC 529
Огнеупорно	Врата: 650 °C Преден панел: 650 °C
Степен на защита IK	IK07
Температура на околния въздух при работа	-25...60 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	29,4 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	307,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	52,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	8,74 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	120,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	151,84 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС) Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Производителност на халогенно съдържание	Продукт без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------