

Спецификация на продукт

Спецификации



Зарядна станция, Schneider Charge, 3P+N, прикачен кабел 5m, 11kW, 16A

EVH5A11N2C5

Заглавна страница

Обхват / Гама	Schneider Charge
Наименование на продукта	Schneider Charge
Тип продукт или компонент	Станция за зареждане
Описание на полюсите	3P + N
Тип монтаж	Стенен монтаж
Max power	11 kW 16 A
Number of charge point	1
Connection to the vehicle	Прикрепен кабел T2 Отдолу 5 m

Допълнителни устройства

rated supply voltage	400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Система за заземяване	IT 230 TT TN-S
брой входове	1
вид на входния сигнал	Сух контакт за динамично управление на енергията
Локална сигнализация	Червен, зелен и син 1 LED, функция: индикация на състоянието
Тип защита	Защита от земна утечка
Височина	352 mm
Широчина	244 mm
Дълбочина	117 mm
Нето тегло на продукта	4,4 kg
Цвят	Бяло/зелено
Стандарти	EN 61851 IEC 61851-1
Вид комуникационна мрежа	Wi-Fi Wireless Ethernet
Протокол на комуникационния порт	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Околна среда

Степен на защита IP	IP55 в съответствие с EN/IEC 60529
Степен на защита IK	IK10
Температура на околния въздух при работа	-30...55 C

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

температура на околната среда за съхранение	-40...85 C
Относителна влажност	5...95 %
Допустима надморска височина	0...2000 m

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	30,000 cm
Широчина на пакет 1	35,000 cm
Дължина на пакет 1	50,000 cm
Тегло на пакет 1	6,428 kg
Тип пакет 2	P12
Брой единици в пакет 2	18
Височина на пакет 2	103,000 cm
Широчина на пакет 2	80,000 cm
Дължина на пакет 2	120,000 cm
Тегло на пакет 2	127,704 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък	
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	641
Профил на продукта върху околната среда (PEP)	Екологичен профил на продукт

Use Better

Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да
Опаковки без пластмаси	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
WEEE Label	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Image of product / Alternate images

Alternative

