

# MS801 SERIES



ТОК И НАПРЕЖЕНИЕ

16A 250VAC  $\mu$  1E4 T85  
12A 250VAC/15A 125VAC

СЪПРОТИВЛЕНИЕ  $\leq 20m\Omega$

ИЗОЛАЦИОННО СЪПРОТИВЛЕНИЕ  $\geq 100M\Omega$

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНТЕЗИТЕТ  $\geq 1250VAC/3S$

РАБОТНИ ЦИКЛИ  $\geq 10,000$

MS801

3

1

1

B

B

A1

Серия

Контакти


Пера

Тип пера

Цвят

Цвят

Тип



A	0.5X4.7	
B	0.8X4.7	
C	0.8X6.3	
D	0.8X5	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

B	Черен
W	Бял
A	Сив
R	Червен

B	Черен
W	Бял
A	Сив
R	Червен

		AX	BX	CX	DX			
L	A1	2.7mm	L	L	L	D1	14mm	
	A2	7.0mm				B1	14mm	D2
	A3	3.1mm			B2	18mm	C1	21mm
	A4	3.1mm		B3	27mm	C2	28mm	
	A5	3.2mm		B4	51mm	C3	32mm	
				B5	31mm			
				B6	45mm			
				B7	37mm			
			B8	22mm				