

Спецификация на продукт

Спецификации



Спомагателен контакт, Acti9 A9A, iOF/SD+OF, 2 C/O, 100mA - 6A, 24VAC - 415VAC, 24VDC - 130VDC, горна и долна връзка

A9A26909

Заглавна страница

Range of product	Acti 9
Продукт или тип компонент	Double OC or fault contact
Съкратено наименование на устройството	iOF/SD+OF
Състав на сигналните контакти	2 C/O
[In] номинален ток	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 мм клеми	1

Допълнителни устройства

[Ue] Номинално изолационно напрежение	500 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Локална сигнализация	Mechanical indicator
Монтажен режим	Скоба
Място на монтаж	#N/A
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	HE
Височина	90 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Тегло на продукта	43 g
Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми (top and bottom) 1 кабел(и) 0,5...2,5 mm ² - гъвкав Самозатягащи се клеми (top and bottom) 1 кабел(и) 1...4 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми (top and bottom) 2 кабел(и) 2,5 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми (top and bottom) 2 кабел(и) 1,5 mm ² - с подвижна втулка
Дължина на захващане на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m top and bottom

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Продуктови сертификати	CE UKCA
Етикети за качество	EAC CCC CMIM
Степен на защита IP	IP20
Степен на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	2 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	41 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	27 cm
Package 2 Weight	576 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,201 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACh	Декларация на REACh
REACh не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS

Информация за освобождаване от **RoHS** [Да](#)

Профил на циркулярност [Информация за излизане от употреба](#)

Препоръчителна(и) подмяна(и)