

ELMO® Verbindungsklemme schraublos kompakt für eindrätige, starre Kupferleiter

- Mit farblicher Deckelcodierung
- Geriffelte Oberfläche für mehr Verarbeitungskomfort und bessere Griffbarkeit
- Prüföffnung für Spannungsprüfer



Drahtquerschnitt min./max.	0,5-2,5 mm ²
Nennstrom	24 A
Abisolierlänge	11 mm
Umgebungstemperatur max.	85 °C
T-Kennzeichnung gemäß EN 60998	T85
Entflammbar	Selbstverlöschend nach UL94 V2
Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat

Anzahl Leiter	Farbe	Art.-Nr.	VE
2 STK	Transparent, Weiß	0556 112 2	100
3 STK	Transparent, Orange	0556 112 3	100
4 STK	Transparent, Rot	0556 112 4	100
5 STK	Transparent, Gelb	0556 112 5	100
8 STK	Transparent, Schwarz	0556 112 8	100

Orsy-lagerfähig

Leistungsnachweis



Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend	0714 109 010
Abisoliermesser AM 280	0714 41 01
Zweipoliger Spannungsprüfer Multi-Tester Pro II LCD	0715 53 175