

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

EPH5500121

Кабелен излаз, бял



Основни

Гама на продукта	Asfora
Обхват	Asfora
Тип продукт или компонент	Кабелен изход
Представяне на устройството	Цялостен продукт
Номинален ток	25 A при 250 V AC
Цветови нюанс	Бяло

Допълнителни устройства

Монтиране на устройство	Вграден
Материал	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Брой кабели	3 0...10 mm ² за твърд или гъвкав
Функция на клемен блок	Neutral, phase, protective earth
Покритие	Гланциран
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	48 mm
Начин на монтаж	Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 56...74 mm Винтове
Дълбочина на проектиране	19,85 mm
Нето тегло на продукта	0,05613 kg

Околна среда

Етикети за качество	CE
IP степен на защита	IP20

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	74,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	805,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120

Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10,293 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране