

Техническа спецификация за продукт

Характеристики

A9Y82625

Дефектнотокова защита, Acti9 Vigi iC40, 1P +N, 25 A, 30 mA, AC тип



Основни

Обхват	Acti 9
Тип продукт или компонент	Add-on residual current devices
Съкратено наименование на устройството	Vigi iC40
Съвместимост на гамата	Acti9 (Acti9 iC40)
Описание на полюсите	1P + N
Неутрална позиция	Ляво
[In] номинален ток	25 A
Тип на мрежата	AC
Заземителна чувствителност	30 mA
Времезакъснение при защита от токове на уте	Мигновен
Клас защита от земна утечка	Тип AC
Продуктови сертификати	CE
Етикети за качество	OVE IMQ

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Честота на мрежата	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	230 V AC 50/60 Hz
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
[Ue] Номинално изолационно напрежение	400 V AC 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Локална сигнализация	Fault indication
Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Електрическа връзка към прекъсвач	C винтове
9 мм стъпки	2
Височина	95 mm
Широчина	36 mm
Дълбочина	74 mm
Нето тегло на продукта	90 g
Цвят	Бял
Механична издръжливост	20000 cycles
Електрическа устойчивост	10000 cycles
Свързване - клеморед	Тип тунелни клеми Дъно1...16 mm ² твърд Тип тунелни клеми Дъно1...10 mm ² гъвкав
Захват на проводника	14 mm за ДъноВръзка
Затягащ момент	2 N.m Дъно

Околна среда

Стандарти	EN/IEC 61009-2-1
Степен на защита IP	IP20 в съответствие с IEC 60529 IP40 (Модулна кутия) в съответствие с IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 в съответствие с EN/IEC 61009-2-1
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Допустима работна надморска височина	2000 m
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околната среда за съхранени	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,3 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	114,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,447 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	432
Package 3 Height	77 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	66,404 kg

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация На REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Compliant with Exemptions
Без живак	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация На Китай Относно RoHS
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен Профил На Продукт
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Производителност на халогенно съдържание	Продукти от пластмасови части и кабели без халогенни елементи