

Спецификация на продукт

Спецификации



кабелен излаз, алуминий

SDD113903

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
function	Изход за кабел
Монтиране на устройство	Вграден монтаж
delivery form	Механизъм с фиксираща рамка и централна плоча
Номинален ток	25 A при 250 V AC
Код цвят	RAL 9006
Пазарен сегмент	Жилищни сгради

Допълнителни устройства

Цвят	Алуминий
Фиксиране на механизъм	Винтове и щипки
material of visible parts	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Покритие	Матиран
Свързване - клеморед	Винтови клеми
Начин на монтаж	Винтове или щипки, диапазон на захващане на крачетата: 45...56 mm Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 56...74 mm Винтове
Височина	58 mm
Широчина	73 mm
Дълбочина	73 mm
depth of visual part	31 mm
Нето тегло на продукта	0,067 kg
целеви канал	Професионален Do it yourself
Цветови нюанс	Алуминий
Цветови нюанс	Алуминий (RAL 7047)
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)

Околна среда

conformity mark	CE
Продуктови сертификати	EAC
IP степен на защита	IP20

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

IK степен на защита	IK02
---------------------	------

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	6,500 cm
Широчина на пакет 1	9,000 cm
Дължина на пакет 1	9,000 cm
Тегло на пакет 1	85,000 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	24
Височина на пакет 2	15,000 cm
Широчина на пакет 2	30,000 cm
Дължина на пакет 2	40,000 cm
Тегло на пакет 2	2,271 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	384
Височина на пакет 3	45,000 cm
Широчина на пакет 3	80,000 cm
Дължина на пакет 3	120,000 cm
Тегло на пакет 3	48,336 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Екологичен отпечатък		
Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл	1	
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт	

Use Better

Материали и опаковане		
Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса	50 %	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Да	
Опаковки без пластмаси	Не	
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим	
Регламенти на REACH	Декларация на REACH	

Use Again

Повторно опаковане и преработване		
Профил на циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране	
обратно приемане на продукта	Да	
Етикет WEEE		При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Image of product / Alternate images

Alternative







