

Спецификация на продукт

Спецификации



Подов термостат, 16А, алуминий

SDD113507

Заглавна страница

range name	Sedna Design & Elements
Обхват / Гама	Sedna
function	Термостат
Приложение на устройството	Етаж
delivery form	Механизъм с фиксираща рамка
тип технология	Електромеханичен

Допълнителни устройства

Цветови нюанс	Алуминий (RAL 7047)
Номинален ток	16 А при 230 V AC 50 Hz
Ниво на мощност	3600 W
точност на измерване	1 °C
terminal capacity	1 кабел/и2,5 mm ²
wire structure	Твърд Гъвкав
Захват на проводника	8 mm
kind of terminals	Клеморед
обхват за настройка на температурата	5...50 °C
material of visible parts	Термопластичен ABS-UV стабилизиран
Покритие	Матиран
installation	Вграден монтаж
Начин на монтаж	Винтове
Височина	71 mm
Широчина	71 mm
Дълбочина	47 mm
depth of visual part	17,7 mm
Нето тегло на продукта	0,21704 kg

Околна среда

IP степен на защита	IP20
conformity mark	CE
Стандарти	EN 60730-2-9

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	8,0 cm
Широчина на пакет 1	9,5 cm
Дължина на пакет 1	9,5 cm
Тегло на пакет 1	219,0 g
Тип пакет 2	S02
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	15,0 cm
Широчина на пакет 2	30,0 cm
Дължина на пакет 2	40,0 cm
Тегло на пакет 2	2,872 kg
Тип пакет 3	P12
Брой единици в пакет 3	384
Височина на пакет 3	78,0 cm
Широчина на пакет 3	80,0 cm
Дължина на пакет 3	120,0 cm
Тегло на пакет 3	103,904 kg

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

Обяснени данни за околната среда >

Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >

Use Better


Материали и опаковане	
Опаковка, изработена от рециклиран картон	Не
Опаковки без пластмаси	Не
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	В съответствие с изключенията
SCIP номер	82e49c31-89c6-4e66-aa6b-b259062780c9

Use Again

Повторно опаковане и преработване	
Профил на циркулярност	Информация за излизане от употреба
обратно приемане на продукта	Да
Етикет WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Technical Illustration

Wiring diagram



⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.

A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.