

Спецификация на продукт

Спецификации



Спомагателен контакт, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA - 6A, 24VAC - 415VAC, 24-130 VDC, долна връзка

A9A26904

Заглавна страница

range of product	Acti 9
Тип продукт или компонент	OC контакт
Съкратено наименование на устройството	iOF
Композиция на сигнални контакти	1 C/O
[In] номинален ток	0,1...6 A при 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A при 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A при 24 V, DC 0,1...2 A при 48 V, DC 0,1...1,5 A при 60 V, DC 0,1...1 A при 130 V, DC
9 мм стъпка	1
Стандарти	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Продуктови сертификати	CE UKCA
Етикети за качество	EAC CCC CMIM

Допълнителни устройства

Съвместимост на гамата	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iSW Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
[Ue] Номинално изоляционно напрежение	500 V
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Тип монтаж	Скоба
Място на монтаж	#N/A
Монтажна подпора	DIN шина
Разпределителен блок	Горен: Да
Височина	86 mm
Широчина	9 mm
Дълбочина	73 mm
Нето тегло на продукта	32 g

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Цвят	Бял
Свързване - клеморед	Самозатягащи се клеми (Дъно) 1кабел(и)1...4 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми (Дъно) 1кабел(и)0,5...2,5 mm ² - гъвкав Самозатягащи се клеми (Дъно) 2кабел(и)2,5 mm ² - твърд Самозатягащи се клеми (Дъно) 2кабел(и)1,5 mm ² - с подвижна втулка
Захват на проводника	10 mm
Затягащ момент	1 N.m Дъно

Околна среда

IP степен на защита	IP20
Ниво на замърсяване	3
Отговаряне на тропически изисквания	2
Относителна влажност	95 % при 55 °C
Температура на околния въздух при работа	-35...70 °C
температура на околната среда за съхранение	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Тип пакет 1	PCE
Брой единици в пакет 1	1
Височина на пакет 1	2,100 cm
Широчина на пакет 1	8,000 cm
Дължина на пакет 1	9,300 cm
Тегло на пакет 1	40,000 g
Тип пакет 2	BB1
Брой единици в пакет 2	12
Височина на пакет 2	8,500 cm
Широчина на пакет 2	10,000 cm
Дължина на пакет 2	27,000 cm
Тегло на пакет 2	565,000 g
Тип пакет 3	S03
Брой единици в пакет 3	120
Височина на пакет 3	30,000 cm
Широчина на пакет 3	30,000 cm
Дължина на пакет 3	40,000 cm
Тегло на пакет 3	6,300 kg

Гаранции по договора

Гаранция (в месеци)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.

[Обяснени данни за околната среда >](#)

[Как да оценяваме устойчивото развитие на продуктите >](#)



Екологичен отпечатък

Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл

0.9 kg CO2 eq.

Use Better



Материали и опаковане

Опаковка, изработена от рециклиран картон

Не

Опаковки без пластмаси

Не

[Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС](#)

Съвместим

Регламенти на REACh

[Декларация на REACh](#)

Състояние без халоген

Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Use Longer



Удължаване на жизнения цикъл

Ремонт

Не

Use Again



Повторно опаковане и преработване

Профил на циркулярност

[Няма нужда от специфични операции по рециклиране](#)

обратно приемане на продукта

Да

Етикет WEEE



При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.