



Супер лепило Akfix 702

Идентификация на веществото

- форма на продукта - смес;
- търговско наименование - 702 super цианакрилатно лепило;
- код на продукта - 702;
- тип продукт - слепващи вещества, уплътнители;
- продуктова група - търговски продукт.

Описание на опасностите

- класификация в съответствие с регламент (ео) № 1272/2008 [clp] sds eu 2015 - в съответствие с регламент (ес);
- корозия/дразнене на кожата, категория на опасност 2 h315 изчислителен метод;
- сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност 2 h319 изчислителен метод;
- специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция, категория на опасност 3, дразнене на дихателните пътища h335 - изчислителен метод;
- за пълния текст на класовете на опасност и на предупрежденията за опасност h - вижте раздел 16
- физико-химични неблагоприятни ефекти и неблагоприятни ефекти за здравето на човека и околната среда;
- може да предизвика дразнене на дихателните пътища. предизвиква дразнене на кожата. предизвиква сериозно дразнене на очите.

Мерки за първа помощ

- първа помощ - общи мерки - при неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар;
 - първа помощ при вдишване - изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. при неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар;
 - първа помощ при контакт с кожата - да се измие кожата с много вода. свалете замърсеното облекло. при поява на кожно дразнене - потърсете медицински съвет/помощ;
 - първа помощ при контакт с очите - промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. продължете с изплакването. при продължително дразнене на очите - потърсете медицински съвет/помощ;
 - първа помощ при поглъщане - при неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар;
 - симптоми/наранявания след вдишване - може да предизвика дразнене на дихателните пътища;
 - симптоми/наранявания след контакт с кожата – дразнене;
 - симптоми/наранявания след контакт с очите - дразнене на очите;
 - да се лекува симптоматично.
-



Противопожарни мерки

- подходящи пожарогасителни средства, пулверизирана вода, сух прах, пяна, въглероден диоксид.
- опасни продукти на разпадане в случай на пожар - възможно е отделянето на токсични изпарения.
- защита при гасене на пожар - да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване.

Мерки при аварийно изпускане

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове - да се проветри зоната на разливане, избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, да се избягва контакт с кожата и очите,

За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства - Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване, да се избягва изпускане в околната среда.

Работа и съхранение

Предпазни мерки за безопасна работа

Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

Да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства.

Хигиенни мерки

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

Условия за съхраняване

Да се съхранява под ключ. Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се държи на хладно. очистете добре повърхността, обезмаслете я и я изсушете.