

### Описание на продукта

Висококачествен силиконов спрей за смазване и защита на части от гума и пластмаса.

### Приложения

Гумени уплътнения на врати	Скърцащи пластмасови части
Табло на автомобил	Брони
Шибедях	Релси ( каравани, щори )
Плъзгащи се врати	Остриета на триони

### Основни характеристики

Отлична адхезия

Водоотблъскващ

Предотвратява замръзването и изсушаването на части от

гума Предотвратява скърцането на части от гума

Изключителна механична и термична устойчивост Устойчив на

атмосферни влияния Устойчив на слаби киселини и основи

Насочена струя на изпръскване



### Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 ml
Основа	: Полидиметилсилоксан
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 88% w/w
Цвят	: Прозрачен
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 0,72 г/мл
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
Индекс на пречупване при 25°C	: 1,403
Съпротивление на пробив	: 14 kv/mm при температура от 20°C
Устойчивост	: 4 x 1015 Ohm/cm
Температурна устойчивост	: -50°C до +200°C
pH-стойност	: Неутрална

### Употреба

**Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.**

Аерозола трябва да е със стайна температура.

Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.

Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете силиконовия спрей на тънък слой. Оптимален смазващ ефект се достига след изпаряването на разтворителя ( около 1 минута ).

---