



## Стълбищен автомат ALC-18

**1. Предназначение:** За изграждане на осветление в многоетажни жилищни сгради

**2. Технически данни:**

Тип: Таймер, аналогов - тип стълбищен автомат  
Захранващо напрежение: 220-240VAC/50Hz  
Параметри на изхода: 220VAC/16A  
Максимална комутируема мощност: 2300W (max)  
Индикация и органи за управление: Потенциометър  
Диапазон на задаване на време: 0.5min- 20min  
Превключвател: непрекъснато включен, автоматична работа  
Време за нулиране: 0.5s max  
Консумирана мощност: 1VA  
Работна температура: -40°C до +55°C  
Габаритни размери: 81x19x65mm  
Начин на монтаж: Еврошина (35 мм DIN IEC стандарт)  
Схеми на свързване: трипроводна и четирипроводна

**3. Монтаж, настройка и експлоатация:**

Устройството се монтира на евро шина в електрическо табло. Опроводяването се извършва по трипроводно свързване, показано върху опаковката и самия него. С "L" е означена фаза, а с "N" нула на мрежовото захранване. Превключвателят за постоянно включено осветление – FIX ON се монтира външно, както е показана на или се използва същият върху автомата, дублиращ тази функция. Системата се тества чрез "FIX ON" дали всички лампи действат и по отделно, дали се управлява от всеки етаж. По време на теста автоматът е настроен на минимално време. След това се настройва желаното време и системата е готова за работа.