



Официален представител на VEMARK за България
ВИКИВАТ ЕООД, Пловдив, ул.Мостова 3



www.vemark.eu

Ръководство за употреба и инструкции за безопасност

Инвертор V301-400-USB-24





Моля, прочетете внимателно инструкциите преди експлоатация !

Общи предпазни мерки:

- Не излагайте инвертора на вода, мъгла, сняг или прах. За да намалите риска от опасности, не покривайте и не препречвайте с предмети вентилатора. Не инсталирайте инвертора в прекалена близост до предмети – възможно е да се получи прегряване.
- За да се предпазите от риска от електрически удар, уверете се, че съществуващите проводници са в добро състояние и че са оразмерени правилно. Не използвайте инвертора с повредени или с проводници, неотговарящи на стандартите.
- Някои компоненти от инвертора могат да причинят искри. За да предотвратите пожар или експлозия, не поставяйте батерии и запалими материали около инвертора.

Предпазни мерки при работа със захранващите батерии:

- Никога не пушете или не палете огън в близост до батериите.
- Не поставяйте метални предмети върху батериите. Искри, предизвикване на късо съединение на акумулаторите или други електрически части може да доведат до експлозия
- Премахнете лични метални вещи, докато работите с оловно-киселинни акумулатори – като пръстени, огърлици, часовници и др. Тези вещи могат да причинят късо съединение, чиято температура е достатъчно висока и да причини сериозни изгаряния.

Местоположение на инвертора:

За най-добри резултати, инвертора трябва да се монтира на равна повърхност. За да се осигури безпроблемната му работа, инвертора трябва да се монтира на места, които отговарят на следните изисквания:

- – Избягвайте всякакъв контакт с вода. Не излагайте инвертора на дъжд или влага
- – Не излагайте инвертора на директна слънчева светлина. Външната температура трябва да е между -20°C и 40°C (влажност < 95%)
-). Забележете, че в екстремни ситуации температурата на инвертора може да надмине 70°C
- – Не препречвайте въздушния поток около инвертора. Оставете поне 10 см отвори около инвертора. Когато инвертора стане прекалено горещ, той ще изключи. Когато инвертора достигне безопасна температура отново, той ще се включи автоматично.

Свързване на консуматори:

- Преди да свържете консуматори към инвертора, винаги проверявайте техните максимални консумации на мощност . Някои консуматори като мотори, помпи, компресори, климатични системи и такива с преобладаващ индуктивен товар при избор на инвертор трябва да се избира такъв с мощност от 3 до 5 пъти с по-голяма от тази на консуматора. Предлагащите от тази серия инвертори позволяват за кратко време претоварване, но ако пусковия ток е прекалено голям ще сработи вградената защита.
- Вземете под внимание, че при високи външни температури, капацитетът на претоварване на инвертора се намаля.
- Ако се използват консуматори с силно изразен капацитивен товар трябва да се направи консултация със специалист за да се подбере правилно мощността на Инвертора.



ВНИМАНИЕ:

Включването на консуматори с по-висока мощност от номиналната мощност на Инвертора или несъобразен индуктивен и/или индуктивен характер на товара може да доведе до сериозна повреда на инвертора, което не се покрива от гаранционните условия.

ВНИМАНИЕ:

Когато свързвате повече от един консуматор към инвертора в комбинация с компютър, вземете под внимание, че ако един от консуматорите има голям пусков ток, то той може да причини рестартирането на компютъра поради внезапен спад на изходното напрежение и дори да го повреди!

Приложение:

За захранване на преносими компютри, радио апарати, телевизори, компакт дискови устройства, осветителни тела, вентилатори, факс машини, мотори, помпи, компресори, климатични системи и др.

№	Параметри / Мощност	150W	150W	150W	300W	300W	600W	600W
1	Входно напрежение	12VDC	24VDC	12VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
2	Стойност на тока при режим на работа "stand by"	0.2A	0.2A	0.2A	0.2A	0.2A	0.5A	0.35A
3	Изходно напрежение	233VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
4	Честота на изхода	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
5	Изходна мощност	150W	150W	150W	300W	300W	600W	600W
6	Пикова изходна мощност	300W	300W	300W	600W	600W	1500W	1500W
7	Ефективност, КПД	90%	90%	90%	90%	90%	85-90%	85-90%
8	Индикация за разредена батерия	10±0.5VDC	20±0.5VDC	10±0.5VDC	10±0.5VDC	20±0.5VDC	10±0.5VDC	20+/-0.8V DC
9	Изключване при изтощена батерия	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5+/-0.8V DC
10	Термична защита	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C
11	Защита от пренапрежение	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА микрорегулатор	ДА микрорегулатор
12	Бърза защита при пренапрежение	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА микрорегулатор	ДА микрорегулатор
13	Високо волтова входна защита	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА микрорегулатор	ДА микрорегулатор
14	Защита от смяна на поляритета на батерията	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
15	Предпазител в буксата за запалка	15A	10A	15A	10A	15A	—	—
16	Предпазител в кабела за акумулатор	—	—	—	20A	20A	3 x 25A	3 x 20A
17	Размери (Д/Ш/В)	122x77x45 мм	165x94x65 мм	122x77x45 мм	165x88x74 мм	165x94x65 мм	213x200x70 мм	213x200x70 мм
18	Тегло	550gr	430gr	550gr	900gr	900gr	2кг	2кг
19	Кабел с букса за автозапалка	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	НЕ	НЕ
20	Кабел за акумулатор	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА
21	Вентилатор за охлаждане	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	ДА	ДА



№	Параметри / Мощност	800W	800W	1000W	1000W	1700W	1700W
1	Входно напрежение	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC	12VDC	24VDC
2	Стойност на тока при режим на работа "stand by"	0.5A	0.4A	0.2A	0.2A	0.6A	0.35A
3	Изходно напрежение	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC	230VAC
4	Честота на изхода	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
5	Изходна мощност	800W	800W	1000W	1000W	1700W	1700W
6	Пикова изходна мощност	2000W	2000W	2400W	2400W	3000W	3000W
7	Ефективност, КПД	85-90%	85-90%	85-90%	90%	85-90%	85-90%
8	Индикация за разрежена батерия	10±0.5VDC	20±0.5VDC	10±0.5VDC	21±0.8VDC	10±0.5VDC	21±0.8VDC
9	Изключване при изтощена батерия	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	9.5±0.5VDC	19.5±0.8VDC
10	Термична защита	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C	60±5°C
11	Защита от пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
12	Бърза защита при пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
13	Високо волтова входна защита - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
14	Защита от смяна на поляритета на батерията	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
15	Предпазител в кабела за акумулатор	4 x 25A	4 x 20A	5 x 30A	5 x 30A	10 x 30A	10 x 15A
16	Размери(Д/Ш/В)	280x200x70 мм	280x200x70 мм	320x210x85 мм	320x210x85 мм	458x210x85 мм	458x210x85 мм
17	Тегло	2.6кг	2.6кг	3.3кг	3.3кг	5.5кг	5.5кг
18	Кабел с буха за автозапалка	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
19	Кабел за акумулатор	ДА	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА
20	Вентилатор за охлаждане	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА

№	Параметри / Мощност	2500W	2500W	4000W
1	Входно напрежение	12VDC	24VDC	24VDC
2	Стойност на тока при режим на работа "stand by"	0.7A	0.4A	0.8A
3	Изходно напрежение	230VAC	230VAC	230VAC
4	Честота на изхода	50Hz	50Hz	50Hz
5	Изходна мощност	2500W	2500W	4000W
6	Пикова изходна мощност	5000W	5000W	8000W
7	Ефективност, КПД	85-90%	85-90%	90%
8	Индикация за разрежена батерия	10±0.5VDC	20±0.5VDC	21±0.8VDC
9	Изключване при изтощена батерия	9.5±0.5VDC	19.5±0.5VDC	20.0±0.8VDC
10	Термична защита	60±5°C	60±5°C	60±5°C
11	Защита от пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА
12	Бърза защита при пренапрежение - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА
13	Високо волтова входна защита - микрорегулатор	ДА	ДА	ДА
14	Защита от смяна на поляритета на батерията	ДА	ДА	ДА
15	Предпазител в кабела за акумулатор	12 x 30A	12 x 15A	18 x 15A
16	Размери(Д/Ш/В)	430x210x159 мм	430x210x159 мм	580x210x159 мм
17	Тегло	8.7кг	8.7кг	9.5кг
18	Кабел с буха за автозапалка	НЕ	НЕ	НЕ
19	Кабел за акумулатор	ДА	НЕ	ДА
20	Вентилатор за охлаждане	ДА	ДА	ДА



1. РЕД НА СВЪРЗВАНЕ



1 ПЪРВО —
включете инвертора.

2 ПОСЛЕ —
включете уреда.



Когато го свържете към някакъв уред, бъдете сигурни, че **ПЪРВО** включвате инвертора, а **ПОСЛЕ** включвате уреда!

2. СВЪРЗВАНЕ КЪМ БАТЕРИЯ



ВНИМАНИЕ:

Не обръщайте поляритета на захранване на инвертора! Свържете червения кабел към (+) на инвертора и към (+) на батерията. Черният кабел свържете към (-) на инвертора и (-) на батерията!

3. РАБОТА И ЗАЩИТА



Ако общата мощност на електрическите уреди надвишава капацитета на инвертора или след използване за определен период от време температурата на инвертора достигне до 60 °C, **инверторът ще се самоизключи** (защитата ще се задейства).



Оставете инвертора да се охлади преди повторна употреба.



Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити и инверторът е на проветриво място.



Спазвайте правилния ред на свързване и мерките за безопасност, за да осигурите дълъг и безпроблемен живот на вашия инвертор!



Проблеми при експлоатация:

Когато се получат тези ситуации на понижено напрежение, претоварване, прегряване, светлинният индикатор ще покаже чрез различни премигвания на потребителя какъв е проблема за да го разреши:

- При ниско напрежение: червеният индикатор ще свети постоянно
- При високо входно напрежение: червеният индикатор ще проблясва
- При прегряване: червеният индикатор бързо ще проблясва и ще се изключи,
- При претоварване: червеният индикатор ще проблясва бавно,

Ако инвертора не функционира коректно, има няколко причини, на които може да се дължи:

1. Лош контакт:
 - - изчистете контактните части добре
2. Не постъпва захранване:
 - - проверете предпазителя, подменете повредения предпазител
 - - проверете кабела на захранването, поправете ако е необходимо
3. Предпазителят е изгорял:
 - - Предпазителят се намира вътре в DC куплунга.
 - Подменете го с предпазител, със същата стойност
4. Пренапрежение, причинило изключване на АС изхода:
 - - намалете напрежението на по-малка стойност от номиналната.
5. Нагряване, причинило изключване на АС изхода:
 - - при големи натоварвания за по-дълги периоди, инвертора ще се самоизключи за да предотврати повреда заради нагряването.

Ако това се случи, процедирайте по следния начин:

- Изключете инвертора от неговия превключвател
 - Намалете натоварването на машината, Т.е. изключете някои от приложенията или изчакайте докато инвертора изстине.
 - Включете напрежението чрез превключвателя на инвертора
6. Изключване поради изтощена батерия:
 - - Обслужете батерията, презаредете и подновете използването.
 7. Когато червеният индикатор премигва бавно, (при претоварване), не включвайте отново Инвертора. В такъв случай е необходимо да се потърси съдействие от сервизен специалист или от оторизиран сервиз.



Забележка: Не изключвайте инвертора, когато работи при грешка за прекалено висока температура.

- Инвертора има нужда от време за да се охлади.
- Ако никоя от гореописаните мерки не помогне, свържете се с доставчика ви на оборудването за допълнителна помощ или възможна поправка на инвертора.
- Не отваряйте инвертора сами!
- Вътре има високо напрежение, което може да бъде опасно за вашето здраве.
- Отварянето на инвертора нарушава гаранцията му!

Внимание:

Инверторът не може да работи в система с други източници на мрежово напрежение – дизелови (бензинови) агрегати, ветрогенератори и др. тъй като напрежението помежду им не е синхронизирано. Това може да доведе до много тежки повреди.

Устройството да се монтира от правоспособен техник. Да се разглежда като компонент на системите, в които се вгражда. Безопасността на продукта се гарантира от производителя на крайното изделие.



(Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране)

Тази маркировка, показана върху продукта или в неговата документация, показва, че той не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в края на експлоатационния му живот. За да предотвратите евентуални вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, моля, отделете го от други видове отпадъци и го рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. Битовите потребители трябва да се свържат или с търговеца на дребно, от когото са закупили този продукт, или с местната държавна служба за подробности относно това къде и как могат да предадат този артикул за екологично и безопасно рециклиране. Бизнес потребителите трябва да се свържат със своя доставчик и да проверят условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други търговски отпадъци за изхвърляне.