



Силикон за аквариуми Akfix 100AQ

Приложение и свойства

Специално разработен за уплътняване в аквариуми и терариуми. Отлично прилепва към стъкло. След изсъхване е абсолютно безвреден за риби и други водни обитатели. Бързо се втвърдява. Устойчив на химикали и ултравиолетови лъчи.

Описание на опасностите

Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP] етс.Регл.

Корозия/дразнене на кожата, категория на опасност - 2.H315.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория на опасност – 2.H319.

Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Състав/информация за съставките

Наименование идентификатори на продукта % класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Трис (цетокси)етилсилан (CAS №) 17689-77-9 (REACH-N:) 05-211917448042-0000

<= 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318

Метилтриацетоксилан (CAS №) 4253-34-3 (REACH-N:) 05-211844388334-0000

<= 1 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314

Мерки за първа помощ

Първа помощ при вдишване - Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Първа помощ при контакт с кожата - Да се измие кожата с много вода, свалете замърсеното облекло. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

Първа помощ при контакт с очите - Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

Първа помощ при поглъщане - При неразположение се обадете в център по токсикология или на лекар. Да се лекува симптоматично.



Противопожарни мерки

Подходящи пожарогасителни средства - пулверизирана вода, сух прах, пяна.

Опасни продукти на разпадане в случай на пожар - възможно е отделянето на токсични изпарения.

Защита при гасене на пожар - Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване, автономен и изолиращ апарат за дихателна защита, пълна защита на тялото.

Мерки при аварийно изпускане

За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Аварийни планове - Да се провери зоната на разливане, да се избягва контакт с кожата и очите.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Защитни средства - Да не се предприема намеса без подходящо защитно оборудване.

Да се избягва изпускане в околната среда.

Работа и съхранение

Предпазни мерки за безопасна работа - Да се осигури добро проветряване на работното място, да се избягва контакт с кожата и очите. Носете лични предпазни средства. Да се пази от влага.

Хигиенни мерки - Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба, да не се яде пие или пуши при употреба на продукта.

Винаги измивайте ръцете си след работа с продукта.

Условия за съхраняване - Да се пази от влага. Да се съхранява на сухо място, да се съхранява в затворен съд, да се съхранява на добре проветриво място, да се държи на хладно.

Контрол на експозицията/лични предпазни средства

- подходящ технически контрол - да се осигури добро проветряване на работното място;
 - защита на ръцете - защитни ръкавици;
 - защита на очите - предпазни очила;
 - защита на кожата и тялото - да се носи подходящо предпазно облекло;
 - дихателна защита - при недостатъчна вентилация да се използва подходящ респираторен апарат;
 - контрол на експозицията в околната среда - да се избягва изпускане в околната среда.
-