

Име на продукта	: MoTip Спрей за премахване на стари гарнитури
Производител	: MOTIP DUPLI B.V. Волвега, Холандия
Артикулен номер	: 050527

Описание на продукта

Висококачествен спрей за бързо и лесно премахване на засъхнали лепила и уплътнения, както и втвърдени гарнитури от двигатели и други машинни части.

Приложение

Цилиндрови глави
Скоростни кутии
Ауспуси
Картери
Санитарна арматура
Водни и маслени помпи
Електро двигатели

Основни характеристики

Лесен за употреба
Силно разграждащо действие
Оптимален ефект с оглед на висок вискозитет
Непроводим
Лека гелообразна структура
Няма корозионно действие
Концентрирана струя
360°C дюза



Физични и химични характеристики

Съдържание	: 400 мл
Основа	: Алифатни въглеводороди / ацетали
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 96% w/w
Цвят	: Светло жълт, прозрачен
Аромат	: Етер
Относителна плътност при 20°C	: 0,80 г/мл
Изпръскване	: 1,57 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бала
pH-стойност	: Неутрална

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху етикета.

Аерозолът трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Покрийте лакираните и пластмасовите повърхости.

Нанесете равномерен слой и оставете да подежда за около 10 минути. Внимателно отстранете разградените остатъци с шпатула. При упорити замърсявания повторете процедурата.