

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED SLIM ПРОЖЕКТОР 10W, 6000K, 220V, IP65 СТУДЕНА СВЕТЛИНА,
SMD2835

SPD1060



ОПИСАНИЕ

Гамата прожектори SPD са предназначени за общо осветление, като заместват традиционните прожектори с халогенен светлинен източник. LED технологията осигурява значителни икономии от електроенергия и поддръжка. Скобата на прожектора позволява той да се монтира под произволен ъгъл, на стена или друга желана повърхност.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Осветление на индустриални и складови пространства
- Работни площадки
- Спортни съоръжения
- Фасади

Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 80 lm/W
- Номинален светлинен поток: 800 lm
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Светлоразпределение: 120°
- Цветна температура (CCT): 6000 K

Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V AC
- Честота: 50-60 Hz
- Фактор на мощността: PF > 0.5
- Мощност: 10 W
- Клас: I
- Драйвер: Вграден, недимиращ

Основни параметри

- Степен на защита: IP65
- Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ +40 °C
- Брой цикли на комутация: >15 000
- Дифузер: Закалено стъкло
- Време на спад на светлинния добив с 20%: >25 000 h
- Корпус: Алюминиева отливка
- Размери: 110/78/35 mm
- Цвят: Черен
- Гаранция: 2 години

